NATURWERKZEUG

NW152 Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

| Datum 25.04.13
| Handelsname: Naturwerkzeug

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikator Handelsname: Naturwerkzeug Holz Imprägnierung Voranstrich NW152
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Identifizierte Verwendung: Hydrophobierungsmittel
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt NATURWERK Bautenschutz GmbH, Am Herrenholz 4, 89312 Günzburg, Tel 08221 | 93041-0 Fax 08221| 93041-29
Auskunftsgeber Bereich Abteilung Produktsicherheit, Herr Georg Wiest, Tel 08221 | 93041-0 E-Mail info@naturwerkzeug.de
Notrufnummer +49(0)8221/93041-0 | Bürozeiten Mo-Fr 8:00 – 16:00 Uhr

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung des Stoffs oder Gemischs Als Zubereitung nach der Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig

3. ZUSAMMENSETZUNG | ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung Gemisch aus organischen, pflanzlichen und mineralischen Stoffen und Füllstoffen
Gefährliche Inhaltsstoffe keine

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Allgemeine Hinweise: Wir empfehlen, bei Arztbesuchen dieses Sicherheitsdatenblatt vorzulegen | Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen und gut nachspülen, bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen | Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen | Nach Verschlucken: Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

keine | Flammpunkt entfällt | Zündtemperatur entfällt

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Kontakt mit Augen und Haut vermeiden | Schutzvorschriften beachten (siehe Abs. 7 und 8)
Umweltschutzmaßnahmen Wegen der alkalischen Reaktion sollten große Mengen nicht in das Grundwasser gelangen | Nach Verschütten, Auslaufen, Gasaustritt: mit Trockenmittel (z.B. Gesteinsmehl, Sägespäne o.ä.) abstreuen und mechanisch aufnehmen
Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abs. 7 | Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abs. 8 | Informationen zur Entsorgung siehe Abs. 13

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Behälter dicht geschlossen halten | Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden | Persönliche Schutzausrüstung siehe Abs. 8 | Nach Gebrauch Hände waschen
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Geschlossen und frostfrei lagern, mit einer Wasserschicht bedeckt halten | Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen

8. BEGRENZUNG U. ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zu überwachende Parameter *Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten* Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Begrenzung und Überwachung der Exposition *Persönliche Schutzausrüstung* Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | Handschutz: Schutzhandschuhe | Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung | Atemschutz: nicht erforderlich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben Form: flüssig | Farbe: weiß | Geruch: geruchlos | pH-Wert (bei 1,5 g/l H^2O; 10°C): 11 | Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich | Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich | Dichte: 1,0-2,0 g/cm³ | Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: vollständig mischbar | Wirkung: durch chemische Umwandlung | Thermische Zersetzung: keine | Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine | Gefährliche Reaktionen: keine

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Unverträgliche Materialien Säuren, Oxidationsmittel

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Primäre Reizwirkung An der Haut: Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen | Am Auge: Bei längerer Einwirkung Reizwirkung möglich | Beim Verschlucken: Reizwirkung möglich

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

siehe Abs. 6

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Gereinigte Verpackungen: Entsorgung über geordnete Hausmülldeponie | Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSEB Klasse: -
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht anwendbar
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
Wassergefährdungsklasse: -
Gisbau Produkt-Code / Giscode: -
Stoffsicherheitsbeurteilung: -

16. SONSTIGE ANGABEN

Darf nicht in die Hände von Kindern geraten | Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.